



Le Pitture
per il tuo
benessere

arte[®]
MURI

FINITURE COLORATE PER L'EDILIZIA



La casa è il centro del mondo, delle emozioni e dei progetti di ognuno di noi.

Vivere in un ambiente indoor sano è ormai una caratteristica fondamentale verso cui anche l'Unione Europea oggi pone particolare attenzione.

Sono state formulate e introdotte delle **norme internazionali per il controllo delle emissioni di particelle nocive** ed è stata realizzata una regolamentazione dedicata alle sostanze provenienti da mobili, pareti, pitture e pavimenti.

Per questo motivo e per essere coerenti con i nostri principi di ricerca della qualità e di sensibilità verso i prodotti naturali, abbiamo aggiornato le formule di **tutte le nostre pitture per interni**.

Le **pitture arteMURI ora sono senza formaldeide e certificate A+**, un simbolo che è sinonimo di qualità e di benessere finalmente unito alle prestazioni uniche dei nostri prodotti.

La presenza composti organici volatili (VOC) all'interno dei prodotti arteMURI ora risulta inferiore a 1 g/l (quindi inferiore al quantitativo minimo richiesto dalla normativa).

Seguendo la Direttiva 2004/42/CE, inoltre, **tutte le paste coloranti del nostro sistema tintometrico** sono state migliorate portando i valori di VOC a livelli abbondantemente inferiori a 1 g/l, rendendo i prodotti riconoscibili quindi come **VOC ZERO e innocui per l'ambiente**.

Con arteMURI la tua casa diventa il centro del tuo mondo.



MURI ONE

POWER LUX



SMALTO ALL'ACQUA
SUPERLAVABILE INODORE
LUCIDO O SATINATO



HACCP
CERTIFIED



FINITURA LAVABILE
PER INTONACO E
CARTONGESSO AD
ALTISSIMA COPERTURA



**RESISTE A
LAVAGGIO E
STROFINAMENTO**

**IDEALE PER SCUOLE, UFFICI, CUCINE,
LOCALI PUBBLICI**



RESISTENZA
AL LAVAGGIO



PULIBILITÀ



DILATAZIONE

**PERFORMANCE
ELEVATE**

**OTTIMA COPERTURA
CON UNA SOLA MANO**



POTERE
COPRENTE



PULIBILITÀ



RESISTENZA AL
LAVAGGIO

Resistenza al lavaggio **> 10.000 cicli di lavaggio**
test eseguito secondo UNI 10560.

Pulibilità **Classe 1**
test eseguito secondo UNI EN ISO 11998.

Viene utilizzato su superfici che richiedono la completa lavabilità.

Conforme ai requisiti richiesti dal sistema di controllo igienico HACCP
Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo
norma UNI 11021:2002.

Potere coprente a una mano **Classe 2**
test eseguito secondo ISO 6504-3.

Pulibilità **Classe 2**
test eseguito secondo UNI EN ISO 11998.

Resistenza al lavaggio **> 7.000 cicli di lavaggio**
test eseguito secondo UNI 10560.

Idropittura lavabile per finiture di pregio con ottima distensione in
fase applicativa, per tutte le superfici difficili dove viene richiesto un
altissimo potere coprente.

UNO TRASPIRA

UNO ANTIMUFFA

PITTURA UNIVERSALE
ALTAMENTE TRASPIRANTE



PITTURA IGIENIZZANTE
AD ALTISSIME PRESTAZIONI



ELEVATISSIMO
PUNTO DI BIANCO



TRASPIRABILITÀ



PULIBILITÀ



EXTRA BIANCO

IDONEA PER QUALSIASI SUPERFICIE
MURALE INTERNA

Spessore dello strato d'aria equivalente
 $S_d = 0,052 \text{ m}$.

Per tutte le realizzazioni eco-compatibili di pregio.

Elevata fattibilità di tinte
grazie all'utilizzo di 3 basi tintometriche.

Idropittura con aspetto opaco liscio, esente da solventi, con buona
copertura e dilatazione.

MISCELA DI BIOCIDI
AD AMPIO SPETTRO
D'AZIONE



AZIONE RISANANTE



TRASPIRABILITÀ



PUNTO DI BIANCO

PER BAGNI E CUCINE
MANTIENE GLI AMBIENTI SALUBRI

Contrasta l'attecchimento di muffe, alghe, funghi, lieviti.

Prodotto professionale con estrema facilità di applicazione.

Idropittura per ambienti interni additivata con una speciale miscela di
biocidi.

Può essere utilizzata per il risanamento di superfici già deteriorate
e precedentemente pitturate o per ambienti domestici con elevata
presenza di vapore.

UNO LAVABILE

ESATHERM

PITTURA LAVABILE
AD ALTA RESISTENZA



PITTURA ANTICONDENZA
TERMORIFLETTENTE
AD EFFETTO ISOLANTE



COLORABILE IN
OLTRE 1950
TINTE NCS



GAMMA COLORI



TRASPIRABILITÀ



POTERE COPRENTE

FINITURA PROFESSIONALE
PER DECORAZIONI
AD ELEVATA PROFONDITÀ CROMATICA

CONTIENE
MICROPARTICELLE
CAVE ISOLANTI



SALUBRITÀ



PULIBILITÀ



RESISTENZA AL
LAVAGGIO

IMPEDISCE LO SVILUPPO DI
CONDENSE E MUFFE

Resistenza al lavaggio **> 7.000 cicli di lavaggio**
test eseguito secondo UNI 10560.

Pulibilità **Classe 2**
test eseguito secondo UNI EN ISO 11998.

Potere coprente a due mani **Classe 2**
test eseguito secondo ISO 6504-3.

Idropittura lavabile con aspetto vellutato per finiture di alta qualità a bassa presa di sporco e con lunga durata del trattamento decorativo.

Elevata permeabilità al vapore, **Classe I**
test eseguito secondo UNI EN ISO 7783-2.

Indicata per la pitturazione di locali particolarmente umidi, poco ventilati ed a elevata condensa, come cucine, bagni, lavanderie, piscine coperte, cantine, ecc.

Idropittura traspirante per interni, colorabile con il sistema tintometrico arteMURI, specifica per la risoluzione di problemi dovuti alla condensa. Grazie alla barriera che il prodotto origina sul supporto, si aumenta la temperatura superficiale dello stesso diminuendo la dispersione di calore e contribuendo così al risparmio energetico.

Linea arteMURI



FORNACI CALCE GRIGOLIN S.P.A.

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Foscarini, 2
31040 Nervesa della Battaglia TV
Tel. +39 0422 5261

info@fornacigrigolin.it
www.fornacigrigolin.it
www.artemuri.it

SEDE PRODUTTIVA

Via Solferino - Loc. Ramiola
43014 Medesano PR
Tel. +39 0525 415110



NUMERO VERDE 800 350907
NUMERO VERDE ordine colori 800 500555

