

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. **AG 10-CPR-010713/01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

AG 10 RASOTHERM

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4:

AG 10 RASOTHERM Numero di lotto - data - sito di produzione - sono stampati sull'imballo o su DDT.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP). Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:

FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.
Via Bombardieri, 14
31010 – Ponte della Priula (TV)
tel. 0422 5261
fax 0422 526299
e-mail info@fornacigrigolin.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2:

non applicabile.

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:

sistema di attestazione di conformità 4.

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Dichiarazione di prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante effettuando:

- la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- il controllo della produzione in fabbrica.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1 : 2010
Adesione su laterizio	1.0 N/mm ²	
FP	A	
Assorbimento d'acqua	W1	
Permeabilità al vapore acqueo	μ 14	
Conducibilità termica/Massa volumica	(λ _{10,dry}) 0.39 W/mK (val. tab. P=50%)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto di:

Grigolin Maurizio – Legale Rappresentante

Ponte della Priula, 01 Luglio 2013

In fede:

Legale Rappresentante

